

**Product data sheet** (in accordance with EU regulation no. 626/2011)

1	Brand name		Vaillant					
2	Models	I	VAI5-025WN					
		II	VAI5-035WN					
		III	VAI5-050WN					
		IV	VAI5-065WN					
		V	-					
		VI	-					
		I	II	III	IV	V	VI	
3	Sound power level, indoor	$L_{WA}$ indoor	dB(A)	56	58	58	65	-
4	Sound power level, outdoor	$L_{WA}$ outdoor	dB(A)	60	62	65	70	-
5	Refrigerant			R32	R32	R32	R32	-
6	Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [xxx] times higher than 1kg of CO <sub>2</sub> , over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.			675,0	675,0	675,0	675,0	-
7	seasonal energy efficiency ratio	SEER		8,5	8,5	7,6	7,0	-
8	energy efficiency class cooling	Energy efficiency class		A+++	A+++	A++	A++	-
9	Energy consumption "XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located	$Q_{CE}$	kWh	111	144	244	350	-
10	Design cooling load	$P_{designc}$	kW	2,7	3,5	5,3	7,0	-
11	Seasonal coefficient of performance	SCOP		4,6	4,4	4,1	4,0	-
12	Energy efficiency class heating Average	Energy efficiency class		A++	A+	A+	A+	-
13	Energy consumption "XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located	$Q_{HE}$	kWh	852	1.018	1.537	2.240	-
14	Design heating load	$P_{designh}$	kW	2,8	3,2	4,5	6,4	-
15	The back up heating capacity for calculation of SCOP at reference design condition		kW	0,0	0,0	0,0	0,0	-



**Product information (in accordance with EU regulation no. 206/2012)**

1	Brand name	Vaillant					
2	Models	I	VAI5-025WN				
		II	VAI5-035WN				
		III	VAI5-050WN				
		IV	VAI5-065WN				
		V	-				
		VI	-				
		I	II	III	IV	V	VI
16	cooling		✓	✓	✓	-	-
17	heating		✓	✓	✓	-	-
18	Average		✓	✓	✓	-	-
19	Warmer		✓	✓	✓	-	-
20	Colder		✓	✓	✓	-	-
21	cooling(*29)	Pdesignc	kW	2,7	3,5	5,3	7,0
22	heating/Average(*29)	Pdesignh	kW	2,8	3,2	4,5	6,4
23	heating/Warmer(*29)	Pdesignh	kW	3,2	3,2	4,6	7,1
24	heating/Colder(*29)	Pdesignh	kW	4,0	4,8	6,4	6,4
25	cooling(*30)	SEER	kW	8,5	8,5	7,6	7,0
26	heating/Average(*30)	SCOP/A	kW	4,6	4,4	4,1	4,0
27	heating/Warmer(*30)	SCOP/W	kW	5,4	5,1	5,2	5,2
28	heating/Colder(*30)	SCOP/C	kW	3,8	3,5	3,4	3,4
29	T <sub>j</sub> = 35 °C(*13)	Pdc	kW	2,7	3,5	5,5	7,1
30	T <sub>j</sub> = 30 °C(*13)	Pdc	kW	1,9	2,6	3,7	5,0
31	T <sub>j</sub> = 25 °C(*13)	Pdc	kW	1,2	1,7	2,5	3,3
32	T <sub>j</sub> = 20 °C(*13)	Pdc	kW	0,6	1,1	1,6	2,9
33	T <sub>j</sub> = 35 °C(*14)	EERd		4,6	4,1	3,6	3,5
34	T <sub>j</sub> = 30 °C(*14)	EERd		6,7	6,0	5,8	5,5
35	T <sub>j</sub> = 25 °C(*14)	EERd		10,9	10,3	8,6	7,6
36	T <sub>j</sub> = 20 °C(*14)	EERd		11,4	17,2	17,0	13,6
37	T <sub>j</sub> = -7 °C(*15)	Pdh	kW	2,5	2,8	4,0	5,7
38	T <sub>j</sub> = 2 °C(*15)	Pdh	kW	1,5	1,7	2,3	3,5
39	T <sub>j</sub> = 7 °C(*15)	Pdh	kW	1,0	1,1	1,5	2,2
40	T <sub>j</sub> = 12 °C(*15)	Pdh	kW	1,0	1,4	1,3	2,1
41	T <sub>j</sub> = bivalent temperature(*15)	Pdh	kW	2,5	2,8	4,0	5,7
42	T <sub>j</sub> = operating limit(*15)	Pdh	kW	2,8	2,6	3,3	5,6
43	T <sub>j</sub> = -7 °C(*16)	COPd		3,1	3,0	2,8	2,7
44	T <sub>j</sub> = 2 °C(*16)	COPd		4,6	4,5	4,9	4,1
45	T <sub>j</sub> = 7 °C(*16)	COPd		5,7	5,3	5,3	4,9
46	T <sub>j</sub> = 12 °C(*16)	COPd		7,0	6,9	5,8	6,1
47	T <sub>j</sub> = bivalent temperature(*16)	COPd		3,1	3,0	2,8	2,7
48	T <sub>j</sub> = operating limit(*16)	COPd		2,6	2,5	2,4	2,5
49	T <sub>j</sub> = 2 °C(*17)	Pdh	kW	3,5	3,3	4,6	7,1
50	T <sub>j</sub> = 7 °C(*17)	Pdh	kW	2,0	2,0	2,8	4,6

(\*13) Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*14) Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*15) Declared capacity for heating/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*16) Declared coefficient of performance /Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*17) Declared capacity for heating/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*18) Declared coefficient of performance /Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*19) Declared capacity for heating/Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*20) Declared coefficient of performance /Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*21) Bivalent temperature

(\*22) Operating limit temperature

(\*23) Cycling interval capacity

(\*24) Cycling interval efficiency

(\*25) Electric power input in power modes other than 'active mode'

(\*26) Annual electricity consumption

(\*27) Capacity control

(\*28) Other items

(\*29) Design load

(\*30) Seasonal efficiency



51	T <sub>j</sub> = 12 °C(*17)	P <sub>dh</sub>	kW	1,0	1,4	1,3	2,1	-	-
52	T <sub>j</sub> = bivalent temperature(*17)	P <sub>dh</sub>	kW	3,5	3,3	4,6	7,1	-	-
53	T <sub>j</sub> = operating limit(*17)	P <sub>dh</sub>	kW	3,5	3,3	4,6	7,1	-	-
54	T <sub>j</sub> = 2 °C(*18)	COP <sub>d</sub>		2,9	2,6	3,4	2,8	-	-
55	T <sub>j</sub> = 7 °C(*18)	COP <sub>d</sub>		5,1	4,8	5,1	4,8	-	-
56	T <sub>j</sub> = 12 °C(*18)	COP <sub>d</sub>		7,0	6,9	5,8	6,2	-	-
57	T <sub>j</sub> = bivalent temperature(*18)	COP <sub>d</sub>		2,9	2,6	3,4	2,8	-	-
58	T <sub>j</sub> = operating limit(*18)	COP <sub>d</sub>		2,9	2,6	3,4	2,8	-	-
59	T <sub>j</sub> = - 7 °C(*19)	P <sub>dh</sub>	kW	2,4	3,0	4,0	3,9	-	-
60	T <sub>j</sub> = 2 °C(*19)	P <sub>dh</sub>	kW	1,5	1,7	2,3	2,4	-	-
61	T <sub>j</sub> = 7 °C(*19)	P <sub>dh</sub>	kW	1,0	1,1	1,5	1,6	-	-
62	T <sub>j</sub> = 12 °C(*19)	P <sub>dh</sub>	kW	1,0	1,4	1,3	2,3	-	-
63	T <sub>j</sub> = bivalent temperature(*19)	P <sub>dh</sub>	kW	3,2	3,0	4,2	5,7	-	-
64	T <sub>j</sub> = operating limit(*19)	P <sub>dh</sub>	kW	2,4	2,5	2,8	5,1	-	-
65	T <sub>j</sub> = - 15 °C(*19)	P <sub>dh</sub>	kW	-	2,5	-	-	-	-
66	T <sub>j</sub> = - 7 °C(*20)	COP <sub>d</sub>		3,1	3,5	2,8	2,9	-	-
67	T <sub>j</sub> = 2 °C(*20)	COP <sub>d</sub>		4,6	4,5	4,9	4,2	-	-
68	T <sub>j</sub> = 7 °C(*20)	COP <sub>d</sub>		5,7	5,3	5,3	5,0	-	-
69	T <sub>j</sub> = 12 °C(*20)	COP <sub>d</sub>		7,0	6,9	5,8	6,2	-	-
70	T <sub>j</sub> = bivalent temperature(*20)	COP <sub>d</sub>		2,6	3,4	2,4	2,1	-	-
71	T <sub>j</sub> = operating limit(*20)	COP <sub>d</sub>		2,1	2,0	1,8	2,0	-	-
72	T <sub>j</sub> = - 15 °C(*20)	COP <sub>d</sub>		-	2,0	-	-	-	-
73	heating/Average(*21)	T <sub>biv</sub>	°C	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-	-
74	heating/Warmer(*21)	T <sub>biv</sub>	°C	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
75	heating/Colder(*21)	T <sub>biv</sub>	°C	-20,0	-7,0	-9,0	-15,0	-	-
76	heating/Average(*22)	T <sub>ol</sub>	°C	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-	-
77	heating/Warmer(*22)	T <sub>ol</sub>	°C	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
78	heating/Colder(*22)	T <sub>ol</sub>	°C	-20,0	-22,0	-20,0	-20,0	-	-
79	for cooling(*23)	P <sub>cyc</sub>	kW	-	-	-	-	-	-
80	for heating(*23)	P <sub>cych</sub>	kW	-	-	-	-	-	-
81	Degradation co-efficient cooling(*23)	C <sub>dc</sub>		-	-	-	-	-	-
82	for cooling(*24)	EER <sub>cyc</sub>		-	-	-	-	-	-
83	for heating(*24)	COP <sub>cyc</sub>		-	-	-	-	-	-
84	Degradation co-efficient cooling(*24)	C <sub>dh</sub>		-	-	-	-	-	-
85	off mode(*25)	P <sub>off</sub>	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
86	standby mode(*25)	P <sub>sb</sub>	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
87	thermostat-off mode(*25)	P <sub>to</sub>	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
88	crankcase heater mode(*25)	P <sub>ck</sub>	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
89	cooling(*26)	Q <sub>ce</sub>	kWh/a	111	144	244	350	-	-
90	heating/Average(*26)	Q <sub>he</sub>	kWh/a	852	1018	1537	2240	-	-
91	heating/Warmer(*26)	Q <sub>he</sub>	kWh/a	830	878	1238	1912	-	-
92	heating/Colder(*26)	Q <sub>he</sub>	kWh/a	2211	2880	3953	3953	-	-
93	fixed(*27)			-	-	-	-	-	-
94	staged(*27)			-	-	-	-	-	-
95	variable(*27)			✓	✓	✓	✓	-	-

(\*13) Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*14) Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*15) Declared capacity for heating/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*16) Declared coefficient of performance /Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*17) Declared capacity for heating/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*18) Declared coefficient of performance /Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*19) Declared capacity for heating/Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*20) Declared coefficient of performance /Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*21) Bivalent temperature

(\*22) Operating limit temperature

(\*23) Cycling interval capacity

(\*24) Cycling interval efficiency

(\*25) Electric power input in power modes other than 'active mode'

(\*26) Annual electricity consumption

(\*27) Capacity control

(\*28) Other items

(\*29) Design load

(\*30) Seasonal efficiency



96	Sound power level (indoor/outdoor)(*28)	<i>L<sub>WA</sub></i>	<i>dB(A)</i>	56/60 dB(A)	58/62 dB(A)	58/65 dB(A)	65/70 dB(A)	-	-
97	Global warming potential(*28)	<i>GWP</i>	<i>kgCO<sub>2</sub> eq.</i>	500	510	680	1.150	-	-
98	Rated air flow (indoor/outdoor)(*28)	-	<i>m<sup>3</sup>/h</i>	660/2200	680/2200	850/3200	900/3200	-	-
99	Contact details for obtaining more information			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany					

(\*13) Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*14) Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*15) Declared capacity for heating/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*16) Declared coefficient of performance /Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*17) Declared capacity for heating/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*18) Declared coefficient of performance /Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*19) Declared capacity for heating/Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*20) Declared coefficient of performance /Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T<sub>j</sub>

(\*21) Bivalent temperature

(\*22) Operating limit temperature

(\*23) Cycling interval capacity

(\*24) Cycling interval efficiency

(\*25) Electric power input in power modes other than 'active mode'

(\*26) Annual electricity consumption

(\*27) Capacity control

(\*28) Other items

(\*29) Design load

(\*30) Seasonal efficiency



**de** (1) Markenname (2) Modelle (3) Schalleistungspegel innen (4) Schalleistungspegel außen (5) Kältemittel (6) Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von <b><xxx></b>. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels <b><xxx></b> Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzu ziehen. (7) Jahresbedingte Leistungszahl (8) Energieeffizienzklasse Kühlung (9) Energieverbrauch <b><XYZ></b> kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab (10) Auslegungskühllast (11) Jahresbedingte Leistungszahl (12) Energieeffizienzklasse Heizung mittel (13) Energieverbrauch <b><XYZ></b> kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab (14) Auslegungsheizlast (15) Die zusätzliche Heizkapazität zur Berechnung von SCOP im angegebenen Zustand (16) Kühlung (17) Heizung (18) mittel (19) wärmer (20) kälter (21) Kühlung (22) Heizung/mittel (23) Heizung/wärmer (24) Heizung/kälter (25) Kühlung (26) Heizung/mittel (27) Heizung/wärmer (28) Heizung/kälter (29) T<sub>j</sub> = 35 °C (30) T<sub>j</sub> = 30 °C (31) T<sub>j</sub> = 25 °C (32) T<sub>j</sub> = 20 °C (33) T<sub>j</sub> = 35 °C (34) T<sub>j</sub> = 30 °C (35) T<sub>j</sub> = 25 °C (36) T<sub>j</sub> = 20 °C (37) T<sub>j</sub> = -7 °C (38) T<sub>j</sub> = 2 °C (39) T<sub>j</sub> = 7 °C (40) T<sub>j</sub> = 12 °C (41) T<sub>j</sub> = Bivalentztemperatur (42) T<sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert (43) T<sub>j</sub> = -7 °C (44) T<sub>j</sub> = 2 °C (45) T<sub>j</sub> = 7 °C (46) T<sub>j</sub> = 12 °C (47) T<sub>j</sub> = Bivalentztemperatur (48) T<sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert (49) T<sub>j</sub> = 2 °C (50) T<sub>j</sub> = 7 °C (51) T<sub>j</sub> = 12 °C (52) T<sub>j</sub> = Bivalentztemperatur (53) T<sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert (54) T<sub>j</sub> = 2 °C (55) T<sub>j</sub> = 7 °C (56) T<sub>j</sub> = 12 °C (57) T<sub>j</sub> = Bivalentztemperatur (58) T<sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert (59) T<sub>j</sub> = -7 °C (60) T<sub>j</sub> = 2 °C (61) T<sub>j</sub> = 7 °C (62) T<sub>j</sub> = 12 °C (63) T<sub>j</sub> = Bivalentztemperatur (64) T<sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert (65) T<sub>j</sub> = -15 °C (66) T<sub>j</sub> = -7 °C (67) T<sub>j</sub> = 2 °C (68) T<sub>j</sub> = 7 °C (69) T<sub>j</sub> = 12 °C (70) T<sub>j</sub> = Bivalentztemperatur (71) T<sub>j</sub> = Betriebsgrenzwert (72) T<sub>j</sub> = -15 °C (73) Heizung/mittel (74) Heizung/wärmer (75) Heizung/kälter (76) Heizung/mittel (77) Heizung/wärmer (78) Heizung/kälter (79) im Kühlbetrieb (80) im Heizbetrieb (81) Minderungsfaktor im Kühlbetrieb (82) im Kühlbetrieb (83) im Heizbetrieb (84) Minderungsfaktor im Heizbetrieb (85) Aus-Zustand (86) Bereitschaftszustand (87) Temperaturregler aus (88) Betriebszustand mit Kurbelwannenheizung (89) Kühlung (90) Heizung/mittel (91) Heizung/wärmer (92) Heizung/kälter (93) fest eingestellt (94) abgestuft (95) variabel (96) Schalleistungspegel (innen/außen) (97) Treibhauspotenzial (98) Nenn-Luftdurchsatz (innen/außen) (99) Kontaktadresse für weitere Informationen

**hr** (1) Naziv marke (2) Modeli (3) Razina snage zvuka, unutra (4) Razina snage zvuka, vani (5) Rashladno sredstvo (6) Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim [xxx]. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio [xxx] puta veći od utjecaja 1 kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljavati proizvod i za to uvijek zovite profesionalca. (7) Koeficijent iskorištenosti prema razdoblju u godini (8) Klasa energetske učinkovitosti Hlađenje (9) Potrošnja energije XYZ kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi. (10) Nominalno opterećenje hlađenja (11) Koeficijent iskorištenosti prema razdoblju u godini (12) Klasa energetske učinkovitosti Grijanje Prosječno (13) Potrošnja energije XYZ kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi. (14) Nominalno opterećenje grijanja (15) Pricuveni kapacitet grijanja za izračun SCOP u stanju referentnog dizajna (16) Hlađenje (17) Grijanje (18) Prosječno (19) Toplje (20) Hlađenje (21) Hlađenje (22) Grijanje/prosječno (23) Grijanje/toplje (24) Grijanje/hlađenje (25) Hlađenje (26) Grijanje/prosječno (27) Grijanje/toplje (28) Grijanje/hlađenje (29) T<sub>j</sub> = 35 °C (30) T<sub>j</sub> = 30 °C (31) T<sub>j</sub> = 25 °C (32) T<sub>j</sub> = 20 °C (33) T<sub>j</sub> = 35 °C (34) T<sub>j</sub> = 30 °C (35) T<sub>j</sub> = 25 °C (36) T<sub>j</sub> = 20 °C (37) T<sub>j</sub> = -7 °C (38) T<sub>j</sub> = 2 °C (39) T<sub>j</sub> = 7 °C (40) T<sub>j</sub> = 12 °C (41) T<sub>j</sub> = bivalentna temperatura (42) T<sub>j</sub> = radni limit (43) T<sub>j</sub> = -7 °C (44) T<sub>j</sub> = 2 °C (45) T<sub>j</sub> = 7 °C (46) T<sub>j</sub> = 12 °C (47) T<sub>j</sub> = bivalentna temperatura (48) T<sub>j</sub> = radni limit (49) T<sub>j</sub> = 2 °C (50) T<sub>j</sub> = 7 °C (51) T<sub>j</sub> = 12 °C (52) T<sub>j</sub> = bivalentna temperatura (53) T<sub>j</sub> = radni limit (54) T<sub>j</sub> = 2 °C (55) T<sub>j</sub> = 7 °C (56) T<sub>j</sub> = 12 °C (57) T<sub>j</sub> = bivalentna temperatura (58) T<sub>j</sub> = radni limit (59) T<sub>j</sub> = -7 °C (60) T<sub>j</sub> = 2 °C (61) T<sub>j</sub> = 7 °C (62) T<sub>j</sub> = 12 °C (63) T<sub>j</sub> = bivalentna temperatura (64) T<sub>j</sub> = radni limit (65) T<sub>j</sub> = -15 °C (66) T<sub>j</sub> = -7 °C (67) T<sub>j</sub> = 2 °C (68) T<sub>j</sub> = 7 °C (69) T<sub>j</sub> = 12 °C (70) T<sub>j</sub> = bivalentna temperatura (71) T<sub>j</sub> = radni limit (72) T<sub>j</sub> = -15 °C (73) Grijanje/prosječno (74) Grijanje/toplje (75) Grijanje/hlađenje (76) Grijanje/prosječno (77) Grijanje/toplje (78) Grijanje/hlađenje (79) Za hlađenje (80) Za grijanje (81) Koeficijent degradacije za hlađenje (82) Za hlađenje (83) Za grijanje (84) Koeficijent degradacije za grijanje (85) Stanje isključenosti (86) Stanje mirovanja (87) Stanje isključenosti termostata (88) Stanje grijanja kućišta (89) Hlađenje (90) Grijanje/prosječno (91) Grijanje/toplje (92) Grijanje/hlađenje (93) Fiksno (94) Postupno (95) Promjenljivo (96) Razina zvučne snage (u zatvorenom/otvorenom) (97) Potencijal globalnog zatopljenja (98) Nazivni protok zraka (u zatvorenom/otvorenom) (99) Detalji o kontaktu za dobivanje više informacija

**da** (1) Mærkenavn (2) Model (3) Støjeffektivniveau indvendigt (4) Støjeffektivniveau udvendigt (5) Kølemiddels (6) Kølemiddeludslip medvirker til klimaforandringerne. Slipper kølemidlet ud i atmosfæren, bidrager det mindre til den globale opvarmning, hvis dets potentiale for global opvarmning (GWP) er lavt, end hvis det er højt. Dette apparat indeholder en kølevæske, hvis GWP-tal er [xxx]. Det betyder, at lækkes 1 kg af dette kølemiddel til atmosfæren, så vil det gennem en periode på 100 år bidrage [xxx] gange mere til den globale opvarmning end 1 kg CO<sub>2</sub>. Prøv aldrig at pilev med kølemiddelkredsløbet eller at skille produktet ad selv - overlad altid det til en fagmand (7) Årsbetinget ydelsestal (8) Energieffektivitetsklasse Køling (9) Elforbrug »XYZ« kWh pr. år på grundlag af standardiserede prøvningsresultater. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret. (10) Dimensioneret kølebelastning (11) Årsbetinget ydelsestal (12) Energieffektivitetsklasse Opvarmning Middel (13) Elforbrug »XYZ« kWh pr. år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret (14) Dimensioneret varmebelastning (15) Hvilken backup-varmekapacitet der er lagt til grund ved beregningen af SCOP ved dimensionerende referencebetigelser (16) Køling (17) Opvarmning (18) Middel (19) Varmere (20) Koldere (21) Køling (22) Opvarmning / middel (23) Opvarmning / varmere (24) Opvarmning / koldere (25) Køling (26) Opvarmning / middel (27) Opvarmning / varmere (28) Opvarmning / koldere (29) T<sub>j</sub> = 35 °C (30) T<sub>j</sub> = 30 °C (31) T<sub>j</sub> = 25 °C (32) T<sub>j</sub> = 20 °C (33) T<sub>j</sub> = 35 °C (34) T<sub>j</sub> = 25 °C (36) T<sub>j</sub> = 20 °C (37) T<sub>j</sub> = -7 °C (38) T<sub>j</sub> = 2 °C (39) T<sub>j</sub> = 7 °C (40) T<sub>j</sub> = 12 °C (41) T<sub>j</sub> = bivalenttemperatur (42) T<sub>j</sub> = temperaturgrænse for drift (43) T<sub>j</sub> = -7 °C (44) T<sub>j</sub> = 2 °C (45) T<sub>j</sub> = 7 °C (46) T<sub>j</sub> = 12 °C (47) T<sub>j</sub> = bivalenttemperatur (48) T<sub>j</sub> = temperaturgrænse for drift (49) T<sub>j</sub> = 2 °C (50) T<sub>j</sub> = 7 °C (51) T<sub>j</sub> = 12 °C (52) T<sub>j</sub> = bivalenttemperatur (53) T<sub>j</sub> = temperaturgrænse for drift (54) T<sub>j</sub> = 2 °C (55) T<sub>j</sub> = 7 °C (56) T<sub>j</sub> = 12 °C (57) T<sub>j</sub> = bivalenttemperatur (58) T<sub>j</sub> = temperaturgrænse for drift (59) T<sub>j</sub> = -7 °C (60) T<sub>j</sub> = 2 °C (61) T<sub>j</sub> = 7 °C (62) T<sub>j</sub> = 12 °C (63) T<sub>j</sub> = bivalenttemperatur (64) T<sub>j</sub> = temperaturgrænse for drift (65) T<sub>j</sub> = -15 °C (66) T<sub>j</sub> = -7 °C (67) T<sub>j</sub> = 2 °C (68) T<sub>j</sub> = 7 °C (69) T<sub>j</sub> = 12 °C (70) T<sub>j</sub> = bivalenttemperatur (71) T<sub>j</sub> = temperaturgrænse for drift (72) T<sub>j</sub> = -15 °C (73) Opvarmning / middel (74) Opvarmning / varmere (75) Opvarmning / koldere (76) Opvarmning / middel (77) Opvarmning / varmere (78) Opvarmning / koldere (79) for køling (80) for opvarmning (81) Koefficient for effektivitetstab køling (82) for køling (83) for opvarmning (84) Koefficient for effektivitetstab opvarmning (85) Slukket tilstand (86) Standbytilstand (87) Termostat fra-tilstand (88) Krumtaphusopvarmingstilstand (89) Køling (90) Opvarmning / middel (91) Opvarmning / varmere (92) Opvarmning / koldere (93) fast (94) trinvis (95) variabel (96) Lydeffektniveau (inde/ude) (97) Potentiale for global opvarmning (98) Nominel luftgennemstrømning (inde/ude) (99) Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:



**hu** (1) Márkanév (2) Modellek (3) Razina snage zvuka, unutra (4) Razina snage zvuka, vani (5) Rashladno sredstvo (6) Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim [xxx]. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio [xxx] puta veći od utjecaja 1 kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite profesionalca. (7) Koeficijent iskorištenosti prema razdoblju u godini (8) Klasa energetske učinkovitosti hűtés (9) Potrošnja energije XYZ kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi. (10) Nominalno opterećenje hlađenja (11) Koeficijent iskorištenosti prema razdoblju u godini (12) Klasa energetske učinkovitosti fűtés Átlagos (13) Potrošnja energije XYZ kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi. (14) Nominalno opterećenje grijanja (15) Pričuvni kapacitet grijanja za izračun SCOP u stanju referentnog dizajna (16) hűtés (17) fűtés (18) Átlagos (19) Melegebb (20) Hidegebb (21) hűtés (22) fűtés/átlagos (23) fűtés/melegebb (24) fűtés/hidegebb (25) hűtés (26) fűtés/átlagos (27) fűtés/melegebb (28) fűtés/hidegebb (29) Tj = 35 °C (30) Tj = 30 °C (31) Tj = 25 °C (32) Tj = 20 °C (33) Tj = 35 °C (34) Tj = 30 °C (35) Tj = 25 °C (36) Tj = 20 °C (37) Tj = -7 °C (38) Tj = 2 °C (39) Tj = 7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = bivalens hőmérséklet (42) Tj = üzemri határérték (43) Tj = -7 °C (44) Tj = 2 °C (45) Tj = 7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = bivalens hőmérséklet (48) Tj = üzemri határérték (49) Tj = 2 °C (50) Tj = 7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = bivalens hőmérséklet (53) Tj = üzemri határérték (54) Tj = 2 °C (55) Tj = 7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = bivalens hőmérséklet (58) Tj = üzemri határérték (59) Tj = -7 °C (60) Tj = 2 °C (61) Tj = 7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = bivalens hőmérséklet (64) Tj = megengedett üzemri hőmérséklet (65) Tj = -15 °C (66) Tj = -7 °C (67) Tj = 2 °C (68) Tj = 7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = bivalens hőmérséklet (71) Tj = megengedett üzemri hőmérséklet (72) Tj = -15 °C (73) fűtés/átlagos (74) fűtés/melegebb (75) fűtés/hidegebb (76) fűtés/átlagos (77) fűtés/melegebb (78) fűtés/hidegebb (79) hűtési (80) fűtési (81) Degradaciós tényező: hűtés (82) hűtési (83) fűtési (84) Degradaciós tényező: fűtés (85) kikapcsolt üzemmód (86) készzenléti üzemmód (87) kikapcsolt termostatú üzemmód (88) forgattyúház-fűtési üzemmód (89) hűtés (90) fűtés/átlagos (91) fűtés/melegebb (92) fűtés/hidegebb (93) rögzített (94) fokozatosan állítható (95) folytonosan állítható (96) Hangteljesítményszint (beltéri/kültéri) (97) Globális felmelegedési potenciál (98) Előírt légtömegarám (beltéri/kültéri) (99) Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez

**it** (1) Marchio (2) Modelli (3) Livello di potenza acustica interno (4) Livello di potenza acustica esterno (5) Refrigerante (6) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di <b>[xxx]</b>. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe <b>[xxx]</b> volte più elevato rispetto a 1 kg di CO<sub>2</sub>, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato (7) Coefficiente di rendimento annuale (8) Classe di efficienza energetica Raffreddamento (9) Consumo di energia <b>"XYZ"</b> kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. (10) Carico normalizzato in modalità raffreddamento (11) Coefficiente di rendimento annuale (12) Classe di efficienza energetica Riscaldamento Media (13) Consumo di energia <b>"XYZ"</b> kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. (14) Carico termico normalizzato (15) Capacità di riscaldamento di sicurezza per il calcolo dello SCOP (coefficiente di prestazione stagionale) alla condizione progettuale di riferimento (16) Raffreddamento (17) Riscaldamento (18) Media (19) Più caldo (20) Più freddo (21) Raffreddamento (22) Riscaldamento/medio (23) Riscaldamento/più caldo (24) Riscaldamento/più freddo (25) Raffreddamento (26) Riscaldamento/medio (27) Riscaldamento/più caldo (28) Riscaldamento/più freddo (29) Tj = 35 °C (30) Tj = 30 °C (31) Tj = 25 °C (32) Tj = 20 °C (33) Tj = 35 °C (34) Tj = 30 °C (35) Tj = 25 °C (36) Tj = 20 °C (37) Tj = -7 °C (38) Tj = 2 °C (39) Tj = 7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = temperatura bivalente (42) Tj = limite di esercizio (43) Tj = -7 °C (44) Tj = 2 °C (45) Tj = 7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = temperatura bivalente (48) Tj = limite di esercizio (49) Tj = 2 °C (50) Tj = 7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = temperatura bivalente (53) Tj = limite di esercizio (54) Tj = 2 °C (55) Tj = 7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = temperatura bivalente (58) Tj = limite di esercizio (59) Tj = -7 °C (60) Tj = 2 °C (61) Tj = 7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = temperatura bivalente (64) Tj = limite di esercizio (65) Tj = -15 °C (66) Tj = -7 °C (67) Tj = 2 °C (68) Tj = 7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = temperatura bivalente (71) Tj = limite di esercizio (72) Tj = -15 °C (73) Riscaldamento/medio (74) Riscaldamento/più caldo (75) Riscaldamento/più freddo (76) Riscaldamento/medio (77) Riscaldamento/più caldo (78) Riscaldamento/più freddo (79) Per il raffreddamento (80) Per il riscaldamento (81) Coefficiente di degradazione in raffreddamento (82) Per il raffreddamento (83) Per il riscaldamento (84) Coefficiente di degradazione in riscaldamento (85) Modo spento (86) Modo attesa (87) Modo termostato spento (88) Modo riscaldamento del carter (89) Raffreddamento (90) Riscaldamento/medio (91) Riscaldamento/più caldo (92) Riscaldamento/più freddo (93) Fisso (94) Progressivo (95) Variabile (96) Livello della potenza sonora (interno/esterno) (97) Potenziale di riscaldamento globale (98) Portata d'aria (interno/esterno) (99) Referente per ulteriori informazioni

**si** (1) Ime znamke (2) Modeli (3) Nivo zvočne moči, znotraj (4) Nivo zvočne moči, zunaj (5) hladilno (6) Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO<sub>2</sub>. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka (7) Koeficient učinkovitosti glede na letni čas (8) Razred energetske učinkovitosti hlajenje (9) Letna poraba energije <b>"XYZ"</b> kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije (10) Načrtovana hladilna obremenitev (11) Koeficient učinkovitosti glede na letni čas (12) Razred energetske učinkovitosti ogrevanje Povprečno (13) Letna poraba energije <b>"XYZ"</b> kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije (14) Načrtovana toplotna obremenitev (15) Dodatna zmogljivost ogrevanja za izračun sezonske učinkovitosti SCOP v navedenem stanju (16) hlajenje (17) ogrevanje (18) Povprečno (19) Topleje (20) Hladneje (21) hlajenje (22) ogrevanje / povprečno (23) ogrevanje / topleje (24) ogrevanje / hladneje (25) hlajenje (26) ogrevanje / povprečno (27) ogrevanje / topleje (28) ogrevanje / hladneje (29) Tj = 35 °C (30) Tj = 30 °C (31) Tj = 25 °C (32) Tj = 20 °C (33) Tj = 35 °C (34) Tj = 30 °C (35) Tj = 25 °C (36) Tj = 20 °C (37) Tj = -7 °C (38) Tj = 2 °C (39) Tj = 7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = bivalentna temperatura (42) Tj = delovno območje (43) Tj = -7 °C (44) Tj = 2 °C (45) Tj = 7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = bivalentna temperatura (48) Tj = delovno območje (49) Tj = 2 °C (50) Tj = 7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = bivalentna temperatura (53) Tj = delovno območje (54) Tj = 2 °C (55) Tj = 7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = bivalentna temperatura (58) Tj = delovno območje (59) Tj = -7 °C (60) Tj = 2 °C (61) Tj = 7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = bivalentna temperatura (64) Tj = delovno območje (65) Tj = -15 °C (66) Tj = -7 °C (67) Tj = 2 °C (68) Tj = 7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = bivalentna temperatura (71) Tj = delovno območje (72) Tj = -15 °C (73) ogrevanje / povprečno (74) ogrevanje / topleje (75) ogrevanje / hladneje (76) ogrevanje / povprečno (77) ogrevanje / topleje (78) ogrevanje / hladneje (79) za hlajenje (80) za ogrevanje (81) Koeficient degradacije za hlajenje (82) za hlajenje (83) za ogrevanje (84) Koeficient degradacije za ogrevanje (85) stanje izključenosti (86) stanje pripravljenosti (87) stanje izključenosti termostata (88) način grelca ohinja (89) hlajenje (90) ogrevanje / povprečno (91) ogrevanje / topleje (92) ogrevanje / hladneje (93) stalna (94) postopna (95) spremenljiva (96) Raven zvočne moči (notranja/zunanja) (97) Potencial globalnega segrevanja (98) Nazivna stopnja pretoka zraka (notranja/zunanja) (99) Podatki za stik za pridobitev dodatnih informacij



**es** (1) Nombre de la marca (2) Modelos (3) Nivel de potencia sonora interior (4) Nivel de potencia sonora exterior (5) Refrigerante (6) Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, más contribuirá a dicho calentamiento su vertido a la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a [xxx]. Esto significa que, si pasara a la atmósfera 1 kg de este líquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global sería, a lo largo de un periodo de 100 años, [xxx] veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO<sub>2</sub>. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo; consulte siempre a un profesional. (7) Valor de rendimiento anual (8) Clase de eficiencia energética refrigeración (9) Consumo de energía <b>"XYZ"</b> kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado (10) Carga de diseño en el modo refrigeración (11) Valor de rendimiento anual (12) Clase de eficiencia energética calefacción Media (13) Consumo de energía <b>"XYZ"</b> kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado (14) Carga térmica de diseño (15) La confirmación de la capacidad de calefacción para el cálculo del SCOP en los referente a la condición de diseño (16) refrigeración (17) calefacción (18) Media (19) Más caliente (20) Más fría (21) refrigeración / media (22) calefacción / media (23) calefacción / más caliente (24) calefacción / más fría (25) refrigeración (26) calefacción / media (27) calefacción / más caliente (28) calefacción / más fría (29) T<sub>j</sub> = 35 °C (30) T<sub>j</sub> = 30 °C (31) T<sub>j</sub> = 25 °C (32) T<sub>j</sub> = 20 °C (33) T<sub>j</sub> = 35 °C (34) T<sub>j</sub> = 30 °C (35) T<sub>j</sub> = 25 °C (36) T<sub>j</sub> = 20 °C (37) T<sub>j</sub> = -7 °C (38) T<sub>j</sub> = 2 °C (39) T<sub>j</sub> = 7 °C (40) T<sub>j</sub> = 12 °C (41) T<sub>j</sub> = temperatura bivalente (42) T<sub>j</sub> = límite de funcionamiento (43) T<sub>j</sub> = -7 °C (44) T<sub>j</sub> = 2 °C (45) T<sub>j</sub> = 7 °C (46) T<sub>j</sub> = 12 °C (47) T<sub>j</sub> = temperatura bivalente (48) T<sub>j</sub> = límite de funcionamiento (49) T<sub>j</sub> = 2 °C (50) T<sub>j</sub> = 7 °C (51) T<sub>j</sub> = 12 °C (52) T<sub>j</sub> = temperatura bivalente (53) T<sub>j</sub> = límite de funcionamiento (54) T<sub>j</sub> = 2 °C (55) T<sub>j</sub> = 7 °C (56) T<sub>j</sub> = 12 °C (57) T<sub>j</sub> = temperatura bivalente (58) T<sub>j</sub> = límite de funcionamiento (59) T<sub>j</sub> = -7 °C (60) T<sub>j</sub> = 2 °C (61) T<sub>j</sub> = 7 °C (62) T<sub>j</sub> = 12 °C (63) T<sub>j</sub> = temperatura bivalente (64) T<sub>j</sub> = límite de funcionamiento (65) T<sub>j</sub> = -15 °C (66) T<sub>j</sub> = -7 °C (67) T<sub>j</sub> = 2 °C (68) T<sub>j</sub> = 7 °C (69) T<sub>j</sub> = 12 °C (70) T<sub>j</sub> = temperatura bivalente (71) T<sub>j</sub> = límite de funcionamiento (72) T<sub>j</sub> = -15 °C (73) calefacción / media (74) calefacción / más caliente (75) calefacción / más fría (76) calefacción / media (77) calefacción / más caliente (78) calefacción / más fría (79) para refrigeración (80) para calefacción (81) Coeficiente de degradación para la refrigeración (82) para refrigeración (83) para calefacción (84) Coeficiente de degradación para la calefacción (85) modo desactivado (86) modo de espera (87) modo desactivado por termostato (88) modo de calentador del carter (89) refrigeración (90) calefacción / media (91) calefacción / más caliente (92) calefacción / más fría (93) fijo (94) gradual (95) variable (96) Nivel de potencia acústica (interior/exterior) (97) Potencial de calentamiento global (98) Caudal de aire nominal (interior/exterior) (99) Datos de las personas de contacto para obtener más información

**tr** (1) Marka adı (2) Modeller (3) İç ses gücü seviyesi (4) Dış ses gücü seviyesi (5) Soğutucu madde (6) Soğutucu maddelerin havaya karışması iklim değişikliğini kötüleştiren bir etkiye sahiptir. Daha düşük sera gazı potansiyeline sahip soğutucu maddeler dışarı sızdığında daha yüksek sera gazı potansiyeline sahip maddelere göre küresel ısınmayı daha az artırırlar. Bu cihazın içeriği soğutucu maddenin sera gazı potansiyeli <b>[xxx]</b> olarak belirlenmiştir. Böylece bu soğutucu maddeden <b>[xxx]</b> 1 kg sızması durumunda yüz yıl boyunca 1 kg CO<sub>2</sub> sızmasının yaratacağından daha fazla küresel ısınmaya neden olur. Soğutucu madde devresinde hiçbir çalışma yapmayın ve cihazı parçalarına ayırmayın – her zaman bu çalışmalarını uzman personele bırakın. (7) Yıla bağlı güç katsayısı (8) Enerji verimlilik sınıfı cooling (9) Enerji tüketimi 'XYZ' kWh/yıl, norm kontrolünün sonuçlarını temel alır. Fiili tüketim, cihazın yerine ve kullanımına bağlı olarak değişir (10) Norm soğutma yükü (11) Yıla bağlı güç katsayısı (12) Enerji verimlilik sınıfı heating Average (13) Enerji tüketimi 'XYZ' kWh/yıl, norm kontrolünün sonuçlarını temel alır. Fiili tüketim, cihazın yerine ve kullanımına bağlı olarak değişir (14) Norm ısıtma yükü (15) Belirtilen durumda SCOP hesaplaması için ek ısıtma kapasitesi (16) Soğutma (17) ısıtma (18) Orta (19) Daha sıcak (20) Daha soğuk (21) Soğutma (22) ısıtma/orta (23) ısıtma/daha sıcak (24) ısıtma/daha soğuk (25) Soğutma (26) ısıtma/orta (27) ısıtma/daha sıcak (28) ısıtma/daha soğuk (29) T<sub>j</sub> = 35 °C (30) T<sub>j</sub> = 30 °C (31) T<sub>j</sub> = 25 °C (32) T<sub>j</sub> = 20 °C (33) T<sub>j</sub> = 35 °C (34) T<sub>j</sub> = 30 °C (35) T<sub>j</sub> = 25 °C (36) T<sub>j</sub> = 20 °C (37) T<sub>j</sub> = -7 °C (38) T<sub>j</sub> = 2 °C (39) T<sub>j</sub> = 7 °C (40) T<sub>j</sub> = 12 °C (41) T<sub>j</sub> = İki değerli sıcaklık (42) T<sub>j</sub> = İşletim sınır değeri (43) T<sub>j</sub> = -7 °C (44) T<sub>j</sub> = 2 °C (45) T<sub>j</sub> = 7 °C (46) T<sub>j</sub> = 12 °C (47) T<sub>j</sub> = İki değerli sıcaklık (48) T<sub>j</sub> = İşletim sınır değeri (49) T<sub>j</sub> = 2 °C (50) T<sub>j</sub> = 7 °C (51) T<sub>j</sub> = 12 °C (52) T<sub>j</sub> = İki değerli sıcaklık (53) T<sub>j</sub> = İşletim sınır değeri (54) T<sub>j</sub> = 2 °C (55) T<sub>j</sub> = 7 °C (56) T<sub>j</sub> = 12 °C (57) T<sub>j</sub> = İki değerli sıcaklık (58) T<sub>j</sub> = İşletim sınır değeri (59) T<sub>j</sub> = -7 °C (60) T<sub>j</sub> = 2 °C (61) T<sub>j</sub> = 7 °C (62) T<sub>j</sub> = 12 °C (63) T<sub>j</sub> = İki değerli sıcaklık (64) T<sub>j</sub> = İşletim sınır değeri (65) T<sub>j</sub> = -15 °C (66) T<sub>j</sub> = -7 °C (67) T<sub>j</sub> = 2 °C (68) T<sub>j</sub> = 7 °C (69) T<sub>j</sub> = 12 °C (70) T<sub>j</sub> = İki değerli sıcaklık (71) T<sub>j</sub> = İşletim sınır değeri (72) T<sub>j</sub> = -15 °C (73) ısıtma/orta (74) ısıtma/daha sıcak (75) ısıtma/daha soğuk (76) ısıtma/orta (77) ısıtma/daha sıcak (78) ısıtma/daha soğuk (79) Soğutma devresinde (80) ısıtma devresinde (81) Soğutma devresindeki azaltma faktörü (82) Soğutma devresinde (83) ısıtma devresinde (84) ısıtma devresindeki azaltma faktörü (85) Kapalı durumu (86) Hazır durumu (87) Sıcaklık regleri kapalı (88) Karter ısıtması ile işletme durumu (89) Soğutma (90) ısıtma/orta (91) ısıtma/daha sıcak (92) ısıtma/daha soğuk (93) Sabit ayarlı (94) Kademeli (95) Değişken (96) Ses gücü seviyesi (iç/dış) (97) Sera potansiyeli (98) Nominal hava akış miktarı (iç/dış) (99) Diğer bilgiler için iletişim adresi

**fr** (1) Nom de marque (2) Modèles (3) Niveau de puissance acoustique intérieur (4) Niveau de puissance acoustique extérieur (5) Fluide frigorigène (6) Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à [xxx]. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera [xxx] fois supérieur à celui d'1 kg de CO<sub>2</sub>, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel (7) Coefficient de performance saisonnier (8) Classe d'efficacité énergétique refroidissement (9) consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. (10) Charge frigorifique nominale (11) Coefficient de performance saisonnier (12) Classe d'efficacité énergétique chauffage moyenne (13) consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. (14) Charge calorifique nominale (15) La puissance du dispositif de chauffage de secours électrique présumée pour le calcul du SCOP dans les conditions de conception de référence (16) refroidissement (17) chauffage (18) moyenne (19) plus chaude (20) plus froide (21) refroidissement (22) chauffage/moyenne (23) chauffage/plus chaude (24) chauffage/plus froide (25) refroidissement (26) chauffage/moyenne (27) chauffage/plus chaude (28) chauffage/plus froide (29) T<sub>j</sub> = 35 °C (30) T<sub>j</sub> = 30 °C (31) T<sub>j</sub> = 25 °C (32) T<sub>j</sub> = 20 °C (33) T<sub>j</sub> = 35 °C (34) T<sub>j</sub> = 30 °C (35) T<sub>j</sub> = 25 °C (36) T<sub>j</sub> = 20 °C (37) T<sub>j</sub> = -7 °C (38) T<sub>j</sub> = 2 °C (39) T<sub>j</sub> = 7 °C (40) T<sub>j</sub> = 12 °C (41) T<sub>j</sub> = température bivalente (42) T<sub>j</sub> = température limite de fonctionnement (43) T<sub>j</sub> = -7 °C (44) T<sub>j</sub> = 2 °C (45) T<sub>j</sub> = 7 °C (46) T<sub>j</sub> = 12 °C (47) T<sub>j</sub> = température bivalente (48) T<sub>j</sub> = température limite de fonctionnement (49) T<sub>j</sub> = 2 °C (50) T<sub>j</sub> = 7 °C (51) T<sub>j</sub> = 12 °C (52) T<sub>j</sub> = température bivalente (53) T<sub>j</sub> = température limite de fonctionnement (54) T<sub>j</sub> = 2 °C (55) T<sub>j</sub> = 7 °C (56) T<sub>j</sub> = 12 °C (57) T<sub>j</sub> = température bivalente (58) T<sub>j</sub> = température limite de fonctionnement (59) T<sub>j</sub> = -7 °C (60) T<sub>j</sub> = 2 °C (61) T<sub>j</sub> = 7 °C (62) T<sub>j</sub> = 12 °C (63) T<sub>j</sub> = température bivalente (64) T<sub>j</sub> = température limite de fonctionnement (65) T<sub>j</sub> = -15 °C (66) T<sub>j</sub> = -7 °C (67) T<sub>j</sub> = 2 °C (68) T<sub>j</sub> = 7 °C (69) T<sub>j</sub> = 12 °C (70) T<sub>j</sub> = température bivalente (71) T<sub>j</sub> = température limite de fonctionnement (72) T<sub>j</sub> = -15 °C (73) chauffage/moyenne (74) chauffage/plus chaude (75) chauffage/plus froide (76) chauffage/moyenne (77) chauffage/plus chaude (78) chauffage/plus froide (79) pour le refroidissement (80) pour le chauffage (81) Coefficient de dégradation en phase de refroidissement (82) pour le refroidissement (83) pour le chauffage (84) Coefficient de dégradation en phase de chauffage (85) mode «arrêt» (86) mode «veille» (87) mode «arrêt par thermostat» (88) mode «résistance de carter active» (89) refroidissement (90) chauffage/moyenne (91) chauffage/plus



chaude (92) chauffage/plus froide (93) constante (94) par paliers (95) variable (96) Niveau de puissance acoustique (intérieur/extérieur) (97) Potentiel de réchauffement planétaire (98) Débit d'air nominal (intérieur/extérieur) (99) Coordonnées de contact pour tout complément d'information

**nl** (1) Merknaam (2) Modellen (3) Geluidsvermogen niveau binnen (4) Geluidsvermogen niveau buiten (5) Koelmiddel: (6) Lekkage van koelmiddel leidt tot klimaatverandering. Bij lekkage in de lucht draagt een koelmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen (GWP) minder bij tot de opwarming van de aarde dan een koelmiddel met een hoog GWP. Dit apparaat bevat een koelmiddel met een GWP gelijk aan [xxx]. Dit houdt in dat als 1 kg van deze koeivloeistof in de lucht vrijkomt, het effect op de aardopwarming over een periode van 100 jaar [xxx] keer groter zou zijn dan bij het vrijkomen van 1 kg CO<sub>2</sub>. Laat het koelcircuit steeds ongemoeid en probeer nooit het product zelf te demonteren; vraag dit steeds aan een vakman. (7) Rendement afhankelijk van het jaargetijde (8) Energie-efficiëntieklaas koeling (9) energieverbruik „XYZ“ kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt (10) Dimensioneringskoellast (11) Rendement afhankelijk van het jaargetijde (12) Energie-efficiëntieklaas verwarming Gemiddeld (13) energieverbruik „XYZ“ kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt (14) Dimensioneringsstooklast (15) Vermogen van de back-upverwarming, te gebruiken voor de berekening van de SCOP bij de referentieontwerpvoorwaarden: (16) koeling (17) verwarming (18) Gemiddeld (19) Warmer (20) Kouder (21) koeling (22) verwarming / Gemiddeld (23) verwarming / Warmer (24) verwarming / Kouder (25) koeling (26) verwarming / Gemiddeld (27) verwarming / Warmer (28) verwarming / Kouder (29) T<sub>j</sub> = 35 °C (30) T<sub>j</sub> = 30 °C (31) T<sub>j</sub> = 25 °C (32) T<sub>j</sub> = 20 °C (33) T<sub>j</sub> = 35 °C (34) T<sub>j</sub> = 30 °C (35) T<sub>j</sub> = 25 °C (36) T<sub>j</sub> = 20 °C (37) T<sub>j</sub> = -7 °C (38) T<sub>j</sub> = 2 °C (39) T<sub>j</sub> = 7 °C (40) T<sub>j</sub> = 12 °C (41) T<sub>j</sub>=bivalente temperatuur (42) T<sub>j</sub>=uiterste bedrijfstemperatuur (43) T<sub>j</sub> = -7 °C (44) T<sub>j</sub> = 2 °C (45) T<sub>j</sub> = 7 °C (46) T<sub>j</sub> = 12 °C (47) T<sub>j</sub>=bivalente temperatuur (48) T<sub>j</sub>=uiterste bedrijfstemperatuur (49) T<sub>j</sub> = 2 °C (50) T<sub>j</sub> = 7 °C (51) T<sub>j</sub> = 12 °C (52) T<sub>j</sub>=bivalente temperatuur (53) T<sub>j</sub>=uiterste bedrijfstemperatuur (54) T<sub>j</sub> = 2 °C (55) T<sub>j</sub> = 7 °C (56) T<sub>j</sub> = 12 °C (57) T<sub>j</sub>=bivalente temperatuur (58) T<sub>j</sub>=uiterste bedrijfstemperatuur (59) T<sub>j</sub> = -7 °C (60) T<sub>j</sub> = 2 °C (61) T<sub>j</sub> = 7 °C (62) T<sub>j</sub> = 12 °C (63) T<sub>j</sub>=bivalente temperatuur (64) T<sub>j</sub>=uiterste bedrijfstemperatuur (65) T<sub>j</sub> = -15 °C (66) T<sub>j</sub> = -7 °C (67) T<sub>j</sub> = 2 °C (68) T<sub>j</sub> = 7 °C (69) T<sub>j</sub> = 12 °C (70) T<sub>j</sub>=bivalente temperatuur (71) T<sub>j</sub>=uiterste bedrijfstemperatuur (72) T<sub>j</sub> = -15 °C (73) verwarming / Gemiddeld (74) verwarming / Warmer (75) verwarming / Kouder (76) verwarming / Gemiddeld (77) verwarming / Warmer (78) verwarming / Kouder (79) voor koeling (80) voor verwarming (81) Verliescoëfficiënt koeling (82) voor verwarming (84) Verliescoëfficiënt verwarming (85) uit-stand (86) stand-by-stand (87) thermostaat-uit-stand (88) carterverwarming-stand (89) koeling (90) verwarming / Gemiddeld (91) verwarming / Warmer (92) verwarming / Kouder (93) vast (94) trapsgewijs (95) variabel (96) geluidsvermogensniveau (binnen/buiten) (97) aardopwarmingsvermogen (98) nominale luchtdebiet (binnen/buiten) (99) Contactgegevens voor nadere informatie

**pl** (1) Nazwa marki (2) Modele (3) Nível de potência sonora interior (4) Nível de potência sonora exterior (5) Refrigerante (6) A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a <b>[xxx]</b>. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global será <b>[xxx]</b> vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO<sub>2</sub>, durante um período de 100 anos. Nunca tome a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional. (7) Coeficiente de rendimento anual (8) Classe de eficiência energética chłodzenie (9) Consumo de energia <b>“XYZ”</b> kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização (10) Carga de arrefecimento do projeto (11) Coeficiente de rendimento anual (12) Classe de eficiência energética ogrzewanie Umiarkowany (13) Consumo de energia <b>“XYZ”</b> kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização (14) Carga calorífica do projeto (15) Capacidade eléctrica de apoio para aquecimento assumida para o cálculo do SCOP em condições de projecto de referência: (16) chłodzenie (17) ogrzewanie (18) Umiarkowany (19) Chłodny (20) Ciepły (21) chłodzenie (22) ogrzewanie / sezon umiarkowany (23) ogrzewanie / sezon ciepły (24) ogrzewanie / sezon chłodny (25) chłodzenie (26) ogrzewanie / sezon umiarkowany (27) ogrzewanie / sezon ciepły (28) ogrzewanie / sezon chłodny (29) T<sub>j</sub> = 35 °C (30) T<sub>j</sub> = 30 °C (31) T<sub>j</sub> = 25 °C (32) T<sub>j</sub> = 20 °C (33) T<sub>j</sub> = 35 °C (34) T<sub>j</sub> = 30 °C (35) T<sub>j</sub> = 25 °C (36) T<sub>j</sub> = 20 °C (37) T<sub>j</sub> = -7 °C (38) T<sub>j</sub> = 2 °C (39) T<sub>j</sub> = 7 °C (40) T<sub>j</sub> = 12 °C (41) T<sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (42) T<sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (43) T<sub>j</sub> = -7 °C (44) T<sub>j</sub> = 2 °C (45) T<sub>j</sub> = 7 °C (46) T<sub>j</sub> = 12 °C (47) T<sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (48) T<sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (49) T<sub>j</sub> = 2 °C (50) T<sub>j</sub> = 7 °C (51) T<sub>j</sub> = 12 °C (52) T<sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (53) T<sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (54) T<sub>j</sub> = 2 °C (55) T<sub>j</sub> = 7 °C (56) T<sub>j</sub> = 12 °C (57) T<sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (58) T<sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (59) T<sub>j</sub> = -7 °C (60) T<sub>j</sub> = 2 °C (61) T<sub>j</sub> = 7 °C (62) T<sub>j</sub> = 12 °C (63) T<sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (64) T<sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (65) T<sub>j</sub> = -15 °C (66) T<sub>j</sub> = -7 °C (67) T<sub>j</sub> = 2 °C (68) T<sub>j</sub> = 7 °C (69) T<sub>j</sub> = 12 °C (70) T<sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa (71) T<sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza (72) T<sub>j</sub> = -15 °C (73) ogrzewanie / sezon umiarkowany (74) ogrzewanie / sezon ciepły (75) ogrzewanie / sezon chłodny (76) ogrzewanie / sezon umiarkowany (77) ogrzewanie / sezon ciepły (78) ogrzewanie / sezon chłodny (79) dla chłodzenia (80) dla ogrzewania (81) Współczynnik strat dla chłodzenia (82) dla chłodzenia (83) dla ogrzewania (84) Współczynnik strat dla ogrzewania (85) tryb wyłączenia (86) tryb czuwania (87) tryb wyłączonego termostatu (88) tryb włączonej grzalki karteru (89) chłodzenie (90) ogrzewanie / sezon umiarkowany (91) ogrzewanie / sezon ciepły (92) ogrzewanie / sezon chłodny (93) stałe (94) stopniowe (95) zmienne (96) Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu / na zewnątrz) (97) Współczynnik ocieplenia globalnego (98) Znamionowe natężenie przepływu powietrza (w pomieszczeniu / na zewnątrz) (99) Dodatkowych informacji udzielają

