



Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

1	Markenname	Vaillant							
2	Modelle	I	VWF 57/4 (55°C)						
		II	VWF 87/4 (55°C)						
		III	VWF 117/4 (55°C)						
		IV	VWF 157/4 (55°C)						
		V	VWF 197/4 (55°C)						
		VI	-						

				I	II	III	IV	V	VI
3	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse			A++	A++	A++	A++	A++	-
4	Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)	P_{rated}	<i>kW</i>	5	9	11	15	20	-
5	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz(*8)	η_s	%	131	147	142	143	142	-
6	Jährlicher Energieverbrauch(*8)	Q_{rIE}	<i>kWh</i>	3171	4781	6227	8039	10986	-
7	Schallleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	<i>dB(A)</i>	41	50	47	48	48	-

8  Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.

9	Wärmenennleistung(*9)	P_{rated}	<i>kW</i>	5	9	11	15	20	-
10	Wärmenennleistung(*10)	P_{rated}	<i>kW</i>	5	9	11	15	20	-
11	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz(*9)	η_s	%	134	149	145	145	144	-
12	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz(*10)	η_s	%	132	148	144	144	143	-
13	Jährlicher Energieverbrauch(*9)	Q_{rIE}	<i>kWh</i>	3713	5600	7285	9416	12894	-
14	Jährlicher Energieverbrauch(*10)	Q_{rIE}	<i>kWh</i>	2036	3069	3994	5160	7057	-
15	Schallleistungspegel, außen	$L_{WA, outdoor}$	<i>dB(A)</i>	-	-	-	-	-	-

16  Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*9) für kältere Klimaverhältnisse

(*10) für wärmere Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VWF 57/4 (55°C)
		II	VWF 87/4 (55°C)
		III	VWF 117/4 (55°C)
		IV	VWF 157/4 (55°C)
		V	VWF 197/4 (55°C)
		VI	-




			I	II	III	IV	V	VI	
17	Luft-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
18	Wasser-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
19	Sole-Wasser-Wärmepumpe		✓	✓	✓	✓	✓	-	
20	Niedertemperatur-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
21	Zusatzheizgerät		✓	✓	✓	✓	✓	-	
22	Kombiheizgerät		-	-	-	-	-	-	
23	Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)	P_{rated}	kW	5	9	11	15	20	-
24	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	131	147	142	143	142	-
25	Tj = -7 °C(*6)	$P_{dh -7^\circ}$	kW	5,3	8,9	11,3	14,6	19,9	-
26	Tj = +2 °C(*6)	$P_{dh +2^\circ}$	kW	5,3	8,9	11,3	14,5	19,8	-
27	Tj = +7 °C(*6)	$P_{dh +7^\circ}$	kW	5,3	8,9	11,2	14,5	19,7	-
28	Tj = +12 °C(*6)	$P_{dh +12^\circ}$	kW	5,3	8,8	11,2	14,4	19,7	-
29	Tj = Bivalenztemperatur(*6)	P_{dh}	kW	5,3	8,9	11,3	14,7	19,9	-
30	Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*6)	P_{dh}	kW	5,3	8,9	11,3	14,7	19,9	-
31	Tj = -15 °C(*6)	$P_{dh -15^\circ}$	kW	-	-	-	-	-	-
32	Bivalenztemperatur	T_{div}	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-
33	Leistung bei zyklischen Intervall-Heizbetrieb	P_{cyc}	kW	-	-	-	-	-	-
34	Minderungsfaktor	C_{dh}		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
35	Tj = -7 °C(*7)	COP_d		2,99	3,33	3,21	3,25	3,29	-
36	Tj = +2 °C(*7)	COP_d		3,44	3,81	3,70	3,71	3,70	-
37	Tj = +7 °C(*7)	COP_d		3,79	4,19	4,08	4,07	4,01	-
38	Tj = +12 °C(*7)	COP_d		4,22	4,65	4,56	4,50	4,39	-
39	Tj = Bivalenztemperatur(*7)	COP_d		2,89	3,22	3,10	3,14	3,18	-
40	Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*7)	COP_d		2,89	3,22	3,10	3,14	3,18	-
41	Tj = -15 °C(*7)	COP_d		-	-	-	-	-	-
42	Betriebsgrenzwert-Temperatur	TOL	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-
43	Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb(*7)	COP_{cyc}	%	-	-	-	-	-	-
44	Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	$WTOL$	°C	65	65	65	65	65	-
45	Stromverbrauch: Aus-Zustand	P_{off}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	-
46	Stromverbrauch: "Temperrate regler Aus"-Zustand	P_{to}	kW	0,004	0,004	0,004	0,007	0,007	-
47	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P_{sb}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	-
48	Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	P_{ck}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
49	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes	P_{sup}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
50	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes			electric	electric	electric	electric	electric	-
51	Leistungssteuerung unter durchschnittlichen Klimabedingungen			variable	variable	variable	variable	variable	-
52	Schallleistungspegel, innen	$L_{WA indoor}$	dB(A)	41	50	47	48	48	-
53	Schallleistungspegel, außen	$L_{WA outdoor}$	dB(A)	-	-	-	-	-	-
54	Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-	-
55	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen		m^3/h	-	-	-	-	-	-
56	Für Wasser/Sole-Wasser- Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz		m^3/h	1,1	2,1	2,5	3,4	4,3	-
57	Adresse des Herstellers			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany					
58	Hersteller			Vaillant					

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



59	 <p>Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.</p>
60	 <p>Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.</p>
61	 <p>Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.</p>

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_J

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_J

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(T_J)

