

# Sehr leichte Installation: unsere neuen Elektro-Einkreispeicher



Ab sofort  
erhältlich

Unsere neuen Einkreis-Elektro-Warmwasserspeicher bieten dank einfachem Netzstecker-Anschluss eine möglichst einfache Warmwasser-Nachrüstung. Eine aufwendige Elektroinstallation ist gegenüber einem Zweikreis-Speicher nicht erforderlich.

Die neue eloSTOR exclusive VEH Slim+ Serie bietet neben seiner extrem flachen Bauform (mit 27 bzw. 32 cm Regalbrett-Format) viele nützliche Zusatzeigenschaften.



Weitere Infos finden Sie im FachpartnerNET.

## eloSTOR exclusive Einkreispeicher:

- Extrem flaches Speicherdesign und schnellere Warmwasserbereitstellung dank Doppel-tank-System
- Grafikdisplay mit Smart control-Funktion
- PV-ready und Fremdstromanode

## eloSTOR pro Einkreispeicher:

- Rundes Design mit 50 oder 80l Speichervolumen
- Quadratisch, flaches Design mit 15 oder 30l Speichervolumen
- Übertischgerät für druckfeste und Niederdruck-Anwendungen
- Installation mit Elektro-Netzstecker-Anschluss und Wandkonsole
- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Dämmung
- Hochwertige Speicher-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode

| Einkreispeicher                       | eloSTOR exclusive |                    | eloSTOR pro        |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | VEH<br>50/8 Slim+ | VEH<br>80/8 Slim+  | VEH<br>50/8-1      | VEH<br>80/8-1      | VEN/H<br>15/7-3 O  | VEN/H<br>30/7-3 O  |                    |
| Artikelnummer                         | 0010042365        | 0010042366         | 0010042363         | 0010042364         | 0010038910         | 0010038911         |                    |
| <b>Technische Daten</b>               |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Heizleistung                          | kW                | 2                  | 2                  | 1,5                | 1,5                | 2                  | 2                  |
| Speicher-Gesamtinhalt                 | l                 | 47                 | 74                 | 50                 | 80                 | 15                 | 30                 |
| Temperaturregelung                    | °C                | 15 bis 75          |                    |                    |                    |                    |                    |
| Warmwasser (A+ - F)                   |                   | B                  | B                  | C                  | C                  | B                  | C                  |
| Spannungsversorgung                   | V                 | 230 Schukostecker  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Elektrischer Anschluss                |                   | Kabel              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Max Betriebsdruck<br>warmwasserseitig | bar               | 8                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Schutzart                             |                   | IPX4               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Speichermaße<br>(Höhe/Breite/Tiefe)   | mm                | 880 / 470 /<br>269 | 910 / 570 /<br>319 | 756 / 385 /<br>425 | 815 / 450 /<br>490 | 387 / 369 /<br>334 | 462 / 441 /<br>410 |
| Gewicht unverpackt                    | kg                | 25,8               | 32,4               | 17,5               | 34,3               | 9,3                | 13                 |
| Anschluss Kaltwasser,<br>Warmwasser   |                   | R 1/2              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Anschluss-Stichmaß                    | mm                | 380                | 470                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| <b>Funktionseigenschaften</b>         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Smart control Funktion                |                   | Ja                 | Ja                 | Nein               | Nein               | Nein               | Nein               |
| Temperaturanzeige                     |                   | Digital            | Digital            | Thermometer        | Thermometer        | Nein               | Nein               |
| PV-ready                              |                   | Ja                 | Ja                 | Nein               | Nein               | Nein               | Nein               |
| Fremdstromanode                       |                   | Ja                 | Ja                 | Nein               | Nein               | Nein               | Nein               |
| Magnesium-Schutzanode                 |                   | Ja                 | Ja                 | Ja                 | Ja                 | Ja                 | Ja                 |